

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Wiser - actionneur de chaudière 1 canal - 220V

CCTFR6001

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gamme                         | Wiser                  |
| Type De Produit Ou Équipement | Actuateur connecté     |
| Accessoires Associés          | Wiser hub génération 2 |
| Application                   | Chaudière              |
| Nom Mobile App                | Wiser Home             |
| Nuance De La Couleur          | Blanc (RAL 9003)       |

### Complémentaires

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Présentation Du Produit              | Produit complet  |
| Nombre De Canaux                     | 1  |
| [In] Courant Assigné D'Emploi        | 16 A 230 V, 50 Hz +/- 10 %   |
| Limites De La Tension D'Alimentation | 220...240 V CA 50 Hz   |
| Calibre Du Fusible À Associer        | 3 A  |
| Courant Commuté Maximum              | sur résistive charge 2 A pour 230 V CA<br>sur inductive charge 1 A pour 230 V CA   |
| Courant De Charge Maximal            | 2,5 A  |
| Type De Réseau De Communication      | Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m   |
| Puissance Radio Maximale             | 17 dBm (50 mW)   |
| [Sd] Domaine De Détection            | 30 m   |
| Type De Commande                     | Bouton pour chauffage d'urgence<br>Bouton pour mise en service   |
| Signalisation Locale                 | État de connexion : 1 DEL (vert, ambre et rouge)<br>Chauffage : 1 DEL (vert)   |
| Type De Sortie                       | 1 sortie alimentation électrique pour Wiser Home Touch<br>1 interface numérique de la chaudière avec protocole OpenTherm<br>1 relais |
| Classe De Logiciel                   | Classe A   |
| Désignation De L'Essai               | Pression de balle 92 °C  |
| Montage De L'Appareil                | Saillie  |
| Matière                              | Thermoplastique  |
| Emplacement De Montage               | Montage mural with platine de montage  |
| Mode De Fixation                     | Par vis  |
| Hauteur                              | 93 mm  |

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2024

|                   |        |
|-------------------|--------|
| <b>Largeur</b>    | 148 mm |
| <b>Profondeur</b> | 31 mm  |
| <b>Couleur</b>    | Blanc  |

## Environnement

|   |  |
|---|--|
| <b>Degré De Protection (Ip)</b>                       | IP30   |
| <b>Humidité Relative</b>                              | 25...90 % opération<br>15...95 % stockage                |
| <b>Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement</b> | 0...45 °C  |
| <b>Température Ambiante De Stockage</b>               | -10...55 °C  |
| <b>Degré De Pollution</b>                             | 2  |
| <b>Règlement Européen</b>                             | 2014/53/EU - directive équipements radioélectriques      |
| <b>Normes</b>   | EN 60730-1<br>EN 60730-2-7<br>EN 60730-2-9<br>EN 300-328 |

## Emballage

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Type D'Emballage 1</b>             | PCE       |
| <b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b> | 1         |
| <b>Hauteur De L'Emballage 1</b>       | 3,5 cm    |
| <b>Largeur De L'Emballage 1</b>       | 9,7 cm    |
| <b>Longueur De L'Emballage 1</b>      | 15,8 cm   |
| <b>Poids De L'Emballage 1</b>         | 257 g     |
| <b>Type D'Emballage 2</b>             | S03       |
| <b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b> | 48        |
| <b>Hauteur De L'Emballage 2</b>       | 30 cm     |
| <b>Largeur De L'Emballage 2</b>       | 30 cm     |
| <b>Longueur De L'Emballage 2</b>      | 40 cm     |
| <b>Poids De L'Emballage 2</b>         | 12,783 kg |

## Garantie contractuelle

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Garantie</b> | 18 mois |
|-----------------|---------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable    Transparence    RoHS/REACH

## Performances des ressources

Sustainable Packaging

## Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conforme aux dérogations

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)