

Fiche technique du produit

Spécifications



Wiser - tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee - anthracite

CCTFR6101

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Wiser
Marque Du Produit	Schneider Electric
Type De Produit Ou Équipement	Thermostat chauffage
Accessoires Associés	Wiser hub génération 1 Wiser hub génération 2
Nom Mobile App	Wiser Home
Application	Pièce
Application Spécifique Du Produit	Chaleur
Nuance De La Couleur	Noir

Complémentaires

Équipement Fournis	2 piles 1 adaptateur pour valves RA Danfoss 1 écrou M30 x 1,5
Type De Réseau De Communication	Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
Puissance Radio Maximale	13 dBm (20 mW)
Type De Pile	AA alcaline 1,5 V
Type De Commande	Bouchon à vis pour changement de température +/- 2 ° C Contrôle à distance Application mobile
Plage De Réglage De La Température	5...30 °C 0,5 °C par étape
Signalisation Locale	DEL 1 (rouge) DEL 1 (bleu) DEL 1 (vert, orange et rouge)
Désignation De L'Essai	Pression de balle 75 °C
Classe De Logiciel	Classe A
Matière	Thermoplastique
Emplacement De Montage	Vanne (avec température de surface 93°C max)
Fluide Contrôlé	Eau à continu 73 °C Eau à maximum 110 °C
Diamètre	51 mm
Hauteur	93 mm

Environnement

Degré De Protection Ip	IP30
------------------------	------

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2024

Degré De Pollution	2
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	0...45 °C
Température Ambiante De Stockage	-10...55 °C
Humidité Relative	25...90 % fonctionnant 15...90 % stockage
Normes	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328
Certifications Du Produit	CE
Règlement Européen	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques 2006/66/CE - directive batterie

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	14,500 cm
Poids De L'Emballage 1	242,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	34
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	8,688 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS Oui

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue Conforme aux dérogations

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)