

Fiche technique du produit

Spécifications



Wiser - thermostat d'ambiance connecté liaison zigbee 2,4GHz - anthracite

CCTFR6401

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Wiser
Gamme	Wiser
Type De Produit Ou Équipement	Thermostat connecté
Accessoires Associés	Wiser hub génération 1 Wiser hub génération 2
Nom Mobile App	Wiser Home
Nuance De La Couleur	Noir (RAL 9005)
Type De Pile	AA alcaline 1,5 V

Complémentaires

Nombre Max. De Produits Compatibles	Wiser - HUB
Type De Technologie	Électronique
Application	Pièce
Application Spécifique Du Produit	Chaleur
Équipement Fournis	2 x piles 1 x support de fixation murale 1 x position
Type D'Affichage	LCD TFT couleur 2,4 pouces
Fonctions Disponibles	Avec capteur d'humidité
Informations Affichées	Température ambiante Humidité relative Point de réglage de la température Niveau de batterie Boost statut Symbole de chauffage État du signal
Type De Réseau De Communication	Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
Puissance Radio Maximale	13 dBm (20 mW)
[Sd] Domaine De Détection	0...30 m
Type De Commande	2 type tactile, pour réglage de la température 1 type tactile, pour boost température par application mobile contrôle à distance
Signalisation Locale	DEL flash rouge pour pas de signal de déconnexion DEL flash rouge pour indicateur pile faible
Désignation De L'Essai	Pression de balle 75 °C
Classe De Logiciel	Classe A

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2024

Emplacement De Montage	montage mural
Support De Montage	Support mural Position
Largeur	76 mm
Hauteur	76 mm
Profondeur	25 mm

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...45 °C
Température Ambiante De Stockage	-10...55 °C
Plage De Réglage De La Température	5...35 °C 0,5 °C par étape
Humidité Relative	25...90 % fonctionnement 15...95 % stockage
Degré De Protection (Ip)	IP20
Normes	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328
Certifications Du Produit	CE
Règlement Européen	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques 2006/66/CE - directive batterie

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,500 cm
Poids De L'Emballage 1	161,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	69
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	11,592 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS Oui

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue Conforme aux dérogations

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)